

Регистратор параметров гидравлических испытаний с электронным самописцем и датчиком давления до 1000 бар. Посейдон ELREC.1000-1/2BSP(M)

Регистратор параметров гидравлических испытаний применяется с аппаратами высокого давления Посейдон в комплектации Tester и служит для получения результатов гидравлических испытаний различных объектов при давлении до 1000 бар, а также для хранения и вывода протокола испытаний, необходимого для оценки состояния испытываемых объектов и принятия решений по их дальнейшей эксплуатации.



Технические характеристики:

Рабочая среда	Техническая вода до 60°C
Диапазон измерений, бар	0...1000 бар. По желанию возможно применение датчика с другим диапазоном измерений
Точность измерений	Стандартно $\pm 0,5\%$, опционально $\pm 0,25\%$
Частота опроса датчика давления	Настраиваемая, по умолчанию 10 сек
Присоединение датчика давление	Наружная резьба 1/2"BSP
Электропитание	210-240В, 50Гц. Потребляемая мощность 60Вт
Отображение текущих результатов гидроиспытаний на экране	График давления в реальном времени; Числовая таблица Дата / Время / Давление
Хранение протокола испытаний	Энергонезависимая память регистратора, автоматическое склеивание архивов за несколько суток SD Card до 32 Гб
Вывод протокола испытаний	Интерфейс USB-Device; SD Card

- Питание регистратора осуществляется от сети переменного тока напряжением 210–240 В, частотой 50 Гц. Стандартная евровилка 16А для подключения регистратора к электросети.



Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Спецификация:

Артикул	Описание	Вес, кг	Цена, руб., с НДС
Посейдон ELREC.1000-1/2BSP(M)	Регистратор параметров гидроиспытаний, с электронным самописцем и датчиком давления до 1000 бар, присоединение 1/2" BSP(Ш)		По запросу