

Педали ножные до 600 бар

Педали ножные предназначены для дистанционного включения и отключения подачи воды, поступающей от высоконапорного аппарата на насадку (форсунку), обеспечивая удобство и безопасность работы оператора.

Использование педали позволяет полностью контролировать процесс очистки, освобождая руки оператора для выполнения работ без отвлечения от основной задачи, и обеспечивает мгновенное включение и остановку подачи воды.

Оборудование рассчитано на работу с аппаратами высокого давления до 600 бар и подходит для применения в гидродинамической очистке трубопроводов, трубок теплообменных аппаратов, промышленной мойке и других задачах, где требуется точное и надежное управление подачей воды.



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) на нашем сайте

200540500	3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	7,15		
200540550	Педаль ножная ST-540, 500бар, 30л/мин, 150°С, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	7,23		
200540560	Педаль ножная ST-540, 500бар, 30л/мин, 150°С, Вх-M22x1,5(Ш), Вых-M22x1,5(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	7,25		
200550600	Педаль ножная ST-550, 500бар, 80л/мин, 150°С, Вх-1/4"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Г), нерж.сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	4,60		
200550620	Педаль ножная ST-550, 500бар, 80л/мин, 150°С, Вх-M22x1,5(Ш), Вых-M22x1,5(Накидная гайка), нерж.сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	4,70		
05.04.20.0200	Педаль ножная Poseidon FV350, до 350бар, 45л/мин, 60°С, Вх-M22x1,5(Ш), Вых-M22x1,5(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки, ручка	4,5		
05.04.20.0250	Педаль ножная Poseidon FV550 сбросного типа, до 550бар, 45л/мин, 90°С, Вх-3/8"BSP(Ш), Вых-3/8"BSP(Ш), блок из нерж.стали, корпус из окрашенной стали, резиновые ножки, ручка	4,5		