

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: poseidon.pro-solution.ru | эл. почта: psn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

СЕРИЯ АППАРАТОВ ПОСЕЙДОН «Е4/Е5»

Аппараты высокого давления серии Посейдон «Е4/Е5» с оптимальными рабочими параметрами (давление 150-200 бар, расход воды 13-21 л/мин) в сочетании с компактными размерами позволяют качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi или Interpump (Италия) и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппараты серий Е4/Е5 предназначены для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.

Серия Е4/Е5



Технические характеристики:

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Водоснабжение | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C) | | | |
| Варианты насосов, бар@л/мин | 150 бар 21 л/мин | 160 бар 14 л/мин | 180 бар 13 л/мин | 200 бар 15 л/мин |
| Регулировка давления | Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass) | | | |
| Насос высокого давления | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или INTERPUMP (Италия). По заказу оснащение насосом UDOR (Италия). | | | |
| Защита насоса высокого давления | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция) | | | |
| Тип привода | Электрический двигатель | | | |
| Полезная мощность двигателя | 4-5,5 кВт (380В, 50Гц) | | | |
| Защита двигателя | От перегрузки по току | | | |
| Исполнение | Мобильное (Тележка на двух широких и легких полнотелых колесах. Съемная рукоятка) | | | |
| Вес | 50 кг (для серии E4) 56 кг (для серии E5) | | | |
| Габариты | 640 мм x 500 мм x 1055 мм | | | |



«Конструктор» артикула:

Сконструируйте свой артикул для заказа

ПОСЕЙДОН E4(E5)¹- 160² - 14²- IP³ - Reel⁴
(серия) (давление) (поток) (насос) (комплектация)

1. E4 (E5) – обозначении серии;
2. Давление и поток насоса высокого давления;
3. Комплектация насосом: IP - INTERPUMP;
4. Комплектация: Gun – с комплектом для очистки поверхностей, Reel - с барабаном, шлангом и форсунками для очистки труб.

Особенности:

- Надежный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или INTERPUMP (Италия).
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком.
- Полнотелые колеса для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения.
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Барабан и шланг 60 метров для прочистки трубопроводов.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка.
- Инжекторный насос для откачивания шлама.
- Ножные переключатели (педали), удобны при работе по очистке труб
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей.
- Пики, шланги высокого давления для очистки теплообменников.
- Барабаны для шланга (удобны при очистке канализации).
- Бак пластмассовый для воды емкостью 200 – 1000 л.
- Спецодежда.
- Дополнительные системы фильтрации.

Гарантии:

- Гарантия 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

| Артикул | Описание | Рабочий вес, кг | Изображение |
|-------------------|--|-----------------|-------------|
| E4-160-14-Gun | АВД Посейдон (электро 4кВт, насос ANNOVI REVERBERI (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей) | | |
| E4-160-14-Reel | АВД Посейдон (электро 4кВт, насос ANNOVI REVERBERI (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | | |
| E4-160-14-IP-Gun | АВД Посейдон (электро 4кВт, насос INTERPUMP (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей) | | |
| E4-160-14-IP-Reel | АВД Посейдон (электро 4кВт, насос INTERPUMP (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | | |
| E5-180-13 | АВД Посейдон (электро 5кВт, насос INTERPUMP (Италия) 180бар, 13л/мин, без шланга, барабана, пистолета и форсунок) | 56 | |
| E5-180-13-Gun | АВД Посейдон (электро 5кВт, насос INTERPUMP (Италия) 180бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей) | 61 | |
| E5-180-13-Reel | АВД Посейдон (электро 5кВт, насос INTERPUMP (Италия) 180бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | 78 | |
| E5-200-15 | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 200бар, 15л/мин, без шланга, барабана, пистолета и форсунок) | 59 | |
| E5-200-15-Gun | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей) | 64 | |
| E5-200-15-Reel | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | 81 | |
| E5-200-15-IP-Reel | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос INTERPUMP (ИТАЛИЯ) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | 81 | |
| E5-150-21-Gun | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей) | 64 | |
| E5-150-21-Reel | АВД Посейдон (электро 5,5кВт, насос ANNOVI | 81 | |

| | | | |
|--------------|---|------|---|
| | REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) | | |
| | Дополнительные аксессуары: | | |
| | Устройства нагрева воды | | |
| MNB25015-220 | Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 15л/мин | 95,0 | |
| | Аксессуары для очистки труб | | |
| 25.1290.40 | Форсунка роторная трубоочистная 040 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 250 бар | 0,08 |  |
| 25.1290.50 | Форсунка роторная трубоочистная 050 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 250 бар | 0,10 | |
| 25.1295.90 | Форсунка роторная трубоочистная 090 3 отв. "3x45 назад", 3/8"BSP, 250 бар, для аппаратов 150-21 | 0,10 | |
| 200049800 | Форсунка Роторная 2отв. (2x45 назад), 050, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | 0,08 | |
| 200049795 | Форсунка Роторная 2отв. (2x45 назад), 045, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | 0,08 | |
| 200049880 | Форсунка Роторная 2отв. (2x45 назад), 050, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь | 0,10 | |
| 200049870 | Форсунка Роторная 2отв. (2x45 назад), 045, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь | 0,10 | |
| 200049891 | Форсунка Роторная 2отв. (2x45 назад), 080, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь, для аппаратов 150-21 | 0,10 | |
| 65108 | Форсунка Очистная 3отв. (3x30 назад), 050, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | | |
| 65100 | Форсунка Очистная 3отв. (3x30 назад), 045, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | | |
| 65113 | Форсунка Очистная 4отв. (1x0 вперед, 3x30 назад), 050, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | | |
| 65112 | Форсунка Очистная 4отв. (1x0 вперед, 3x30 назад), 045, 1/4"BSP, D19мм, нерж.сталь | | |
| 65188 | Форсунка Очистная 4отв. (1x0 вперед, 3x30 назад), 040, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь | | |
| 65184 | Форсунка Очистная 4отв. (4x30 назад), 070, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь, для аппаратов 150-21 | | |
| 65186 | Форсунка Очистная 5отв. (1x0 вперед, 4x30 назад), 080, 3/8"BSP, D24мм, нерж.сталь, для аппаратов 150-21 | | |
| 25.1223.40 | Форсунка трубоочистная 040 3 отв. "3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,06 | |
| 25.1224.40 | Форсунка трубоочистная 040 4 отв. "1x0 вперед, 3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,06 | |
| 25.1223.50 | Форсунка трубоочистная 050 3 отв. "3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |

| | | | | |
|----------------------|---|------|---|---|
| 25.1224.50 | Форсунка трубоочистная 050 4 отв. "1x0 вперед, 3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | | |
| 25.1213.40 | Форсунка трубоочистная 040 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | | |
| 25.1214.40 | Форсунка трубоочистная 040 4 отв. "1x0 вперед, 3x45 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | | |
| 25.1213.50 | Форсунка трубоочистная 050 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | | |
| 25.1214.50 | Форсунка трубоочистная 050 4 отв. "1x0 вперед, 3x45 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | | |
| 25.1223.80 | Форсунка трубоочистная 080 3 отв. "3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар, для аппаратов 150-21 | 0,05 | | |
| 25.1224.80 | Форсунка трубоочистная 080 4 отв. "1x0 вперед, 3x45 назад", 3/8"BSP, 350 бар, для аппаратов 150-21 | 0,05 | | |
| ST-1/4-3/20b-11 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 3x20° назад, для труб от Ø30мм, 1/4"BSP, для аппаратов 110-12, 160-14, 200-15 | 0,06 | | |
| ST-1/4-3/20b-1/0f-11 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 3x20° назад, 1x0°вперед, для труб от Ø30мм, 1/4"BSP, для аппаратов 110-12, 160-14, 200-15 | 0,06 | | |
| ST-3/8-3/20b-11 | Форсунка Тянущая 3 отв. (3x20° назад) для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 200-15 | 0,08 | | |
| ST-3/8-3/20b-1/0f-11 | Форсунка Тянущая 4 отв. (3x20° назад, 1x0° вперед) для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 200-15 | 0,08 |  | |
| ST-3/8-3/20b-10 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 3 отв. (3x20° назад) для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 200-14 | 0,08 | | |
| ST-3/8-3/20b-1/0f-10 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 4 отв. (3x20° назад, 1x0° вперед) для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 200-14 | 0,08 | | |
| ST-3/8-3/20b-19 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 3x20° назад, для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 150-21 | 0,08 | | |
| ST-3/8-4/20b-1/0f-19 | Форсунка ЗЕТ, Тянущая 4x20° назад, 1x0° вперед, для труб от Ø30мм, 3/8"BSP, для аппаратов 150-21 | 0,08 | | |
| 1152-200/15-60/8 | Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3x30° назад), для труб от Ø30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм | 0,08 | |  |
| FM-1 | Выносная ножная педаль | 6,8 | |  |
| 5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | 2,60 | |  |
| 5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M22m, длина шланга 5м | 2,60 | | |
| 5455080 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 080, M22m, длина шланга 5м | 2,60 | | |

| | | | |
|---------------|---|-------|---|
| 29.0740.00 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60м шланга 6 мм (1/4") | 3,50 |  |
| 117-3-200-DM | Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8", до 275 бар | 17,00 |  |
| HR-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | 25 |  |
| | Аксессуары для очистки поверхностей | | |
| 25.1720.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,34 |  |
| 25.1620.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 250Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,41 | |
| 25.1620.80 | Форсунка роторная для поверхностей 080, 250Bar, 100°C, 1/4" Bsp f, для аппаратов 150-21 | 0,41 | |
| 25.1680.50 | Форсунка роторная для поверхностей 050 160 Bar 90°C (1/4" f) | 0,41 | |
| NOZZLE-R/045Q | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 45°C, с быстросъемным соединением | 0,34 | |
| 25.0800.45 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 045, до 250бар, 80°C, 1/4" Bsp (Г) | 0,23 |  |
| 25.0800.55 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 055, до 250бар, 80°C, 1/4" Bsp (Г) | 0,23 | |
| 613405 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 15 град, 1/4"m | 0,05 | |
| 613605 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 055, 15 град, 1/4"m | 0,05 |  |
| 618005 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 | |
| 618205 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 055, 25 град, 1/4"m | 0,05 | |
| 61360 | Форсунка плоской струи для поверхностей 055, 15 град, 1/4"m | 0,04 | |
| 61410 | Форсунка плоской струи для поверхностей 080, 15 град, 1/4"m, для аппаратов 150-21 | 0,04 |  |
| 61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4"m | 0,05 | |
| 61110 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 080, 1/4"m, для аппаратов 150-21 | 0,04 | |
| 61060 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 055, 1/4"m | 0,04 | |
| 25.0000.15 | Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" | 0,65 | |
| 25.0000.16 | Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" | 0,65 | |
| 30.1755.30 | Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,40 |  |

| | | | |
|-----------------|--|------|---|
| 30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 |  |
| 201100500 | Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г) | | |
| 201100540 | Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г) | | |
| 512103 | Удлинительное копые 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь | |  |
| 512203 | Удлинительное копые 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь | | |
| 512303 | Удлинительное копые 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь | | |
| 5123031 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | | |
| 40.2150.00 | Удлинительное копые с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,50 |  |
| 40.2170.00 | Удлинительное копые с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,55 | |
| 40.2190.00 | Удлинительное копые с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,69 | |
| 40.7900.00 | Удлинительное копые с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,60 | |
| 51611 | Двойное копые 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, М22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар | 0,80 |  |
| 51660 | Двойное копые с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар | 1,00 |  |
| 54432314 | Инжектор химии для работы с двойным копыем, М22х1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром | 0,40 |  |
| KITGUN-275/045Q | Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копыем, 4 быстросъемные форсунки 045 для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх.М22х1,5(Ш) | 1,30 | |
| KITGUN-275/050Q | Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копыем, 4 быстросъемные форсунки 045 для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх.М22х1,5(Ш) | 1,30 | |
| KITNOZZLE-045Q | Комплект из 4-х быстросъемных форсунок 045 для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического | 0,25 | |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | состава, до 275бар | | |
| KITNOZZLE-050Q | Комплект из 4-х быстросъемных форсунок 050 для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического состава, до 275бар | 0,25 | |
| 5250852 | Телескопическое копые с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г) | 3,30 | |
| 090502 | Телескопическое копые с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм. | 3,90 | |
| Шланги высокого давления | | | |
| 1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 3,90 |  |
| 1SN-60-8-3/8BSP-1/4NPT-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"NPT(Ш) | 14,70 | |
| 1SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 14,70 | |
| 1SN-60-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш) | 14,70 | |
| 1SN-60-8-3/8BSP-1/4BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш) | 14,70 | |
| 1SN-1-8-3/8BSP-3/8(90)BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 1м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) | 0,60 | |
| 1SN-0.9-8-3/8BSP-3/8(90)BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) | 0,50 | |
| 1SN-0.9-8-3/8(90)BSP-3/8(90)BSP-215/90 | Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"(90)BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) разворот 90° | 0,50 | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: poseidon.pro-solution.ru | эл. почта: psn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**